

Tester elektroinstalací CA 6011

- Je určen ke kontrole propojení ochranných vodičů s uzemněním
- Dvojitá konfigurace: tester propojení spojený s navijčem a tester propojení na zápěstí

300 V
CAT III

IP
40



IEC
61557-4



Stav při dodání

Sada CA 6011 se dodává s těmito součástmi: 1 elastický popruh umožňující upevnění měřicího přístroje na zápěstí, 1 pásek na břicho +1 ramenní popruh, 1 navíječ „Cable Reeler N°01“ s 1 kabelem z PVC zelené barvy o délce 30 m, 1 kroucená PVC šňůra černé barvy o délce 3,5 m, 1 krokosvorka zelená s banánkovou objímkou Ø4 mm, 1 měřicí hrot černý odlitý z jednoho kusu, 1 kabel z PVC zelený o délce 0,50 m, 1 sada 4 alkalických baterií 1,5 V LR06

Příslušenství a náhradní díly

Navíječ kabelu č.°1 30 m.....P01295492
Tyč pro měření propojení.....P01102084A

Katalogové číslo

Displej

Propojení

Rozsah měření

Rozlišení

Měřicí proud

Odpor

Rozsah měření

Rozlišení

Měřicí proud

Napětí v rozpojeném obvodu

Limit propojení

Kompensace odporu kabelů

Označení shody/ neshody testu

Shoda s normami

Automatické uvedení do pohotovostního režimu

Doba provozu na baterie

Napájení

Rozměry (přístroj+navíječ)

Hmotnost

Weight

CA 6011

P01299926

2000 bodů s dvoubarevným podsvícením

0,00 Ω až 2,00 Ω | 2,00 Ω až 20,00 Ω

10 mΩ

200 mA | 20 mA

s automatickou změnou polarity

±(4 VDC < U < 6 VDC)

1,0 Ω až 200,0 Ω

100 mΩ

10 mA

±(4 VDC < U < 6 VDC)

Programovatelný 1 Ω nebo 2 Ω

Ano

Vizuální, zvukové a/nebo vibrační. Lze konfigurovat

IEC 61557-1 a IEC 61557-4
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 300 V KAT-IV

10 minut / lze deaktivovat

30 000 měření při reálném použití
4500 podle protokolu IEC 61557-4

4 baterie 1,5 V AA/LR6

225 x 185 x 135 mm

Samotný přístroj CA 6011: 350 g Navíječ s kabelem
30 m: 1,2 kg