

MT 70



Vreckový multimeter

Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
DC napätie	600/60/6/0,6V	0,1mV	0,5% + 3 dig
AC napätie	600/60/6V	1mV	1.0% + 3 dig
DC prúd	600m ... 600μA	0,1μA	1.0% + 5 dig
AC prúd	600m ... 600μA	0,1μA	1,8% + 3 dig
Odpor	60M ... 6Ω	0,1Ω	0,7% + 3 dig
Kapacita	600μ ... 6nF	1pF	3.0% + 8 dig
Frekvencia	10kHz ... 10Hz		1,5% + 15 dig
Duty cycle	0,5% - 99,9%	0,1%	2.0% + 5 dig

Ďalšie:

- TRMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty)
- Test diód
- Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50Ω
- Automatická voľba rozsahov
- Funkcia Data Hold
- Automatické vypnutie (15 minút)
- Indikácia slabšej batérie
- Bezkontaktná detekcia AC napätia
- Pevne pripojené meracie vodiče
- Testovanie batérií 1,5V

Displej	LCD 3 ¾ (6000) s podsvietením
Kategória	CAT III 600V
Napájanie	2x 1,5V typ AAA
Prac. teplota okolia	0°C až 40°C
Rozmery	122 x 62 x 44mm
Hmotnosť	186 g
Ochrana vstupu	poistka FF 600mA

